

# Jumbo Flex



## Vielseitiges Profi-Mulchgerät

Der Votex Jumbo Flex weist die gleichen technischen Eigenschaften auf wie der Jumbo, hat aber eine neigbare Aufhängung. Wenn die Aufhängung der Mähhaube nach links geneigt wird, lassen sich auch flache Gräben und Rinnen mit großer Mähbreite abmähen. Damit ist es der Seitenmulcher für den Profi, der sich in praktisch allen Situationen einsetzen lässt.

Spezifikationen	120	150	190	230	260
<b>Rahmen</b>					
<b>Kategorie</b>	II/III				
<b>Anbau</b>	Heckseite				
<b>Anfahrtsicherung</b>	Mechanisch an Front- und Heckseite				
<b>Seitenverstellung</b>	Hydraulisch mit SWING-ON-LINE® System				
<b>Max. Seitenverschub (cm)</b>	60				
<b>Max. Abstand zur Längsachse Traktor (cm)</b>	274	310	346	382	418
<b>Mähwinkel (°)</b>	-60 bis +90				
<b>Mähhaube</b>					
<b>Mähhaube-Ausführung</b>	Ecomow				
<b>Schlegel</b>					
<b>Gewicht 40x12 (g)</b>	325				
<b>Anzahl 40x12 Schlegel</b>	36	48	60	72	84
<b>Gewicht Hammerschlegel(g)</b>	1.300				
<b>Anzahl Hammerschlegel</b>	12	16	20	24	28
<b>Antriebsstrang</b>					
<b>Mind. Zapfw.leist. (kW/PS)</b>	35/48	40/55	50/68	60/82	70/95
<b>Zapfwellendrehzahl (UPM)</b>	540/750/1000				1000
<b>Getriebe</b>	Silentbox mit Schrägverzahnung				
<b>Abmessungen</b>					
<b>Arbeitsbreite (cm)</b>	109	145	181	217	253
<b>Transportbreite (cm)</b>	190				
<b>Gewicht (kg)</b>	1.055	1.110	1.165	1.225	1.370

