

Jumbo Frontline



Profi-Mulchgerät für Frontanbau

Für Anwendungen, bei denen gute Sicht auf das Mähwerk wünschenswert ist, ist der Jumbo Frontline der Mäher der Wahl. Mit der speziell für den Frontanbau entwickelten Aufhängung kann der Mäher extrem nahe am Traktor montiert werden, lässt sich aber auch seitlich verstellen und hat eine Anfahrtsicherung vorne und hinten.

Spezifikationen	120	150	190	230
Rahmen				
Kategorie	II/III			
Anbau	Vorne			
Anfahrtsicherung	Hydraulisch an Front- und Heckseite			
Seitenverstellung	Hydraulisch mittels flexibler Führung			
Max. Seitenverschub (cm)	42			
Max. Abstand zur Längsachse Traktor (cm)	274	310	346	382
Mähwinkel (°)	-60 bis +90			
Mähhaube				
Mähhaube-Ausführung	Ecomow			
Schlegel				
Gewicht 40x12 (g)	325			
Anzahl 40x12 Schlegel	36	48	60	72
Gewicht Hammerschlegel(g)	1.300			
Anzahl Hammerschlegel	12	16	20	24
Antriebsstrang				
Mind. Zapfw.leist. (kW/PS)	30/40	40/55	50/68	60/82
Zapfwellendrehzahl (UPM)	750/1.000			
Getriebe	Silentbox mit Schrägverzahnung			
Abmessungen				
Arbeitsbreite (cm)	109	145	181	217
Transportbreite (cm)	222			
Gewicht (kg)	945	1.005	1.065	1.125

