

# Landmaster



## Professioneller Schlegelmäher für größeres Gewächs

Der Landmaster wurde speziell für das Mähen von Gründungsflächen und die Stoppelbearbeitung entwickelt. Damit eignet sich die Maschine auch für die schwerere Landschaftspflege.

Das Gerät lässt sich im Front- und Heckanbau betreiben. Optional kann die Maschine mit einem doppelten Dreipunktbock oder einem frontgezogenen Bock betrieben werden. Mit Letzterem verhält sich die Maschine bei Frontanbau so, als würde sie gezogen. Dadurch sind höhere Arbeitsgeschwindigkeiten möglich als bei der klassischen Frontmontage.

Spezifikationen	240	275	310
<b>Rahmen</b>			
<b>Kategorie</b>	II/III		
<b>Anbau</b>	Front- oder Heckseite		
<b>Anfahrssicherung</b>	Nicht vorhanden		
<b>Seitenverstellung</b>	Mechanisch verstellbar mittels Linearführung, optional hydraulisch		
<b>Max. Seitenverschub (cm)</b>	60		
<b>Max. Abstand zur Längsachse Traktor (cm)</b>	166	201	192
<b>Mähhaube</b>			
<b>Mähhaube-Ausführung</b>	Ecomow		
<b>Schlegel</b>			
<b>Gewicht 40x12 (g)</b>	375		
<b>Anzahl 40x12 Schlegel</b>	Nicht möglich	90	102
<b>Gewicht Hammerschlegel(g)</b>	1.300		
<b>Anzahl Hammerschlegel</b>	24	30	36
<b>Antriebsstrang</b>			
<b>Mind. Zapfw.leist. (kW/PS)</b>	50/68	60/82	70/95
<b>Zapfwellendrehzahl (UPM)</b>	540/1000		
<b>Getriebe</b>	Standard mit Freilauf		
<b>Abmessungen</b>			
<b>Arbeitsbreite (cm)</b>	237	273	308
<b>Transportbreite (cm)</b>	265	299	331
<b>Gewicht (kg)</b>	840	1.025	1.115

