

RoadFlex



Seiten- und Heckschlegelmäher in einer Maschine

Der Votex RoadFlex ist ein Seitenschlegelmäher mit einem Seitenversatz von fast 2,5 Meter. Dadurch kann die Mähhaube sowohl neben als auch hinter dem Traktor angebracht werden. In der äußersten Stellung kann die Mähhaube um 60 Grad nach unten und um 90 Grad nach oben gedreht werden. Der Dreipunktbock ist mit einer hydraulischen Anfahrtsicherung mit eingebautem Federungssystem ausgestattet. Dadurch werden Vibrationen bei der Arbeit begrenzt, ferner ist die Maschine gegen Anfahren mit Hindernissen am Straßenrand gesichert und der Maschinenführer hat während des Straßenverkehrs mehr Komfort.

Spezifikationen	150	190	210
Rahmen			
Kategorie	II		
Anbau	Heckseite		
Anfahrtsicherung	Hydraulisch an Front- und Heckseite		
Seitenverstellung	Hydraulisch über Ausleger mit parallelführung		
Max. Seitenvershub (cm)	244		
Max. Abstand zur Längsachse Traktor (cm)	320	356	374
Mähwinkel (°)	-60 bis +90		
Mähhaube			
Mähhaube- Ausführung	Ecomow		
Schlegel			
Gewicht 40x12 Schlegel (g)	325		
Anzahl 40x12 Schlegel	48	60	66
Gewicht Hammerschlegel(g)	1.300		
Anzahl Hammerschlegel	16	20	22
Antriebsstrang			
Min. Zapfw.leist. (kW/PS)	40/54	50/68	60/82
Zapfwelledrehzahl (UPM)	540		
Getriebe	Silent box mit Schrägverzahnung		
Abmessungen			
Arbeitsbreite (cm)	147	183	199
Transportbreite (cm)	208	244	262
Gewicht (kg)	1.200	1.235	1.250

